



bvba DAS

De Afsluiting Specialist

Draadafsluitingen

Technische fiche

Met bovenbuis (en betonplaat)

Opstelling draadafsluiting;

- Buispalen met diameter 60mm en wanddikte 2mm.
- Tussenafstand buispalen; 2,00m / 2,50m / 3,00m, naar keuze.
- Bovenbuis met diameter 42mm en wanddikte 1,5mm.
- Tussenpalen worden voorzien van een aluminium doorvoerkep waar de bovenbuis doorloopt.
- Eind- en hoekpalen (altijd 60mm) worden voorzien van een kunststof dop, RVS beugel en aluminium eindstuk voor de bovenbuis.
- Bovenbuizen worden verbonden door aluminium verbindingstukken.
- Spandraad met draaddiameter van 3,8mm.
- Plasitor vlechtwerk (Betafence) maaswijdte 50x50mm en draaddiameter 3,0mm. (Treksterkte 650 – 850 N/mm²)
- Binddraad met draaddiameter 2,0mm voor het monteren van spandraad en vlechtwerk aan buispalen en bovenbuizen.
- Het vlechtwerk wordt aan de eind- en hoekpalen bevestigd doormiddel van een spanstaaf diameter 6mm en binddraad 2,0mm.
- Bij aansluiting op een muur kan er gebruik gemaakt worden van een draadkam, deze wordt bevestigd met pluggen en bouten M8. Hierdoor hoeft er geen paal geplaatst te worden om bijvoorbeeld leidingen of funderingen te vermijden.
- Betonplaten; 20x200cm, 30x200cm, 30x250cm, 27x290cm, 40x200cm, 40x200cm verstevigd. Geplaatst tussen de buispalen doormiddel van een PVC betonplaathouder.

Alle materialen zijn roestvrij of roestvrij behandeld en altijd gecoat in kleur zwart of groen.

Behandeling van de materialen;

- Buispalen
 - sendzimir verzinkt ca. 275 gram / m², EN10305 en EN10327.
 - Poedercoating 60 à 80 micron.
- Plasitor, span- en binddraad
 - Verzinkte staaldraad.
 - Geplastificeerd.
- Toebehoren
 - Aluminium, RVS of verzinkt.
 - Poedercoating.



bvba DAS
De Afsluiting Specialist

Afmetingen* (cm) zonder betonplaat:

Draadhoogte	Lengte Buispalen	Totaalhoogte
100	180	100
125	200	125
150	240	150
180	260	180
200	280	200
250	320	250

*Afmetingen kunnen in praktijk enkele centimeters afwijken.

Afmetingen* (cm) met betonplaat:

Draadhoogte	Lengte Buispalen	Totaalhoogte Min(1)	Totaalhoogte Max(1)
100	200	110	130
125	220	135	155
150	240	160	180
180	280	190	210
200	300	210	230
250	380	260	280

*Afmetingen kunnen in praktijk enkele centimeters afwijken.

(1) Afhankelijk van de gebruikte betonplaat en de situatie.

Op al onze materialen is standaard 10 jaar garantie!

Garantie is niet geldig op beschadigingen bij de plaatsing hiervan en/of bij oneigenlijk gebruik.

De garantie beperkt zich tot het vervangen van de producten in overleg met de fabrikant.

Technische fiches van de afzonderlijke producten zijn op aanvraag verkrijgbaar.